

Toevoegmiddel



Functie

Verbeterd de eigenschappen van de chape, minimale chapedikte van 65 mm (45mm boven de buis) in de vloerverwarmingstoepassingen

Kenmerken

- Reduceert de waterhoeveelheid
- Verhoogt de elasticiteit en versterkt de chape
- Vermindert de kans op scheuren

Technische gegevens

- Dosering:
- Art TS100010S: 1L per 100 kg (+/- 4m²) cement voor een chape van 65mm dikte. Buisdekking minimaal 45mm
- Art 3400595: 1,4 kg/m² cementvloer van 45mm dikte, minimaal 25mm buisdekking
- Stockage in de originele verpakking, in een droge ruimte van +4°C
- Bewaring: 12 maanden na productiedatum

Veiligheidsvoorschriften

- Schadelijk bij inname via de mond, contact met ogen en huid vermijden
- Na contact met de mond, goed spoelen en een arts raadplegen
- Bij contact met de ogen, grondig spoelen gedurende 15 minuten en een arts raadplegen
- Bij huidcontact overvloedig spoelen met water en zeep

Toepassing

Vloerverwarming

Verpakking

Referentie	Artikelcode	Verpakking	Volume
V3326	3400595	1 bidon	10l
V3326	TS100010S	1 bidon	10l